

CENOVNIK PEKO KOMPRESORI



Sušači za komprimovani vazduh

Model	Tip gasa	Kapacitet		Priključak	Dimenzije (mm)			Težina (kg)	Napajanje (V/ph/f)	Snaga (kw/Hp)
		m3/h	l/m		Širina	Dubina	Visina			
DSI 54	R134a	54	900	1/2"	307	358	385	23	230/1/50	0,18 / 0,24
DSI 84	R134a	84	1400	1/2"	366	455	502	26	230/1/50	0,18 / 0,24
DSI 108	R134a	108	1800	1/2"	366	455	502	26	230/1/50	0,21 / 0,28
DSI 144	R134a	144	2400	3/4"	396	462	536	37	230/1/50	0,47 / 0,63
DSI 180	R134a	180	3000	3/4"	396	462	536	37	230/1/50	0,47 / 0,64
DSI 228	R134a	228	3800	3/4"	396	462	536	40	230/1/50	0,61 / 0,82
DSI 318	R134a	318	5300	1"	357	542	1015	43	230/1/50	0,61 / 0,82
DGO 365	R407C	365	6083	1.1/2"	405	685	1050	90	230/1/50	1,11 / 1,48
DGO 480	R407C	480	8000	1.1/2"	405	685	1050	95	230/1/50	1,52 / 2,04
DGO 660	R407C	660	11000	2"	590	910	1220	130	230/1/50	1,85 / 2,48
DGO 780 S	R407C	780	13000	2"	590	910	1220	150	230/1/50	1,98 / 1,66
DGO 780	R407C	780	13000	2"	590	910	1220	170	400/3/50	1,35 / 1,81
DGO 1000	R407C	1000	16667	2"	590	910	1220	173	400/3/50	1,74 / 2,33
DGO 1300	R407C	1300	21667	2"	590	910	1220	175	400/3/50	2,41 / 3,23
DGO 1700	R407C	1700	28333	3"	658	1379	1465	300	400/3/50	2,41 / 3,23
DGO 2200	R407C	2200	36667	3"	658	1379	1465	300	400/3/50	3,75 / 5,03

Podaci o kapacitetu su dati pri pritisku od 7 bara, ambijentalnoj temperaturi 25C I temperatura komprimovanog vazduha od 35C.

Maksimalni pritisak 16 bara.

Maksimalna ambijentalna temperatura 45C.

Maksimalna ulazna temperatura komprimovanog vazduha 55C.

Tabela korekcionih faktora

Radni pritisak (bar)	4	5	6	7	8	10	12	14
Korekcionni faktor	0,77	0,86	0,93	1	1,05	1,14	1,21	1,27

Temp. komp. Vazduha (°C)	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Korekcionni faktor	1,2	1,12	1	0,83	0,69	0,59	0,5	0,44	0,39

Ambijentalna temp.	25	30	35	40	45	50
Korekcionni faktor	1	0,96	0,9	0,82	0,72	0,6